Módulo de Divisão com Acesso Frontal 8F, LC duplex para conector MTP® macho com acesso frontal, Monomodo (OS2)

Part Number:
ECM-UM08-04-E7GF-ULL

Este módulo normalmente se conecta aos eletrônicos ativos via um jumper ou harness, dividindo o transceptor QSFP 40G de 8 fibras em 4x conexões LC duplex de 2 fibras de 10G.

O módulo tem o padrão EDGE™ para facilitar a integração em uma solução Base-12. Seu acesso totalmente frontal aos adaptadores é ideal para implementações em que o espaço e o acesso são desafiadores.

Características e benefícios

Adaptadores LC com dispositivos de fechamento compatíveis com VFL

Proporciona a operação com uma mão e diminui o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link

Capacidade de carregamento traseiro

Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra

Alta densidade

O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U

Desempenho de baixa perda por inserção

As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores

Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada

Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial



Módulo de Divisão com Acesso Frontal, 8F, LC duplex para conector MTP® macho com acesso frontal, Monomodo (OS2)

Módulo de Divisão com Acesso Frontal 8F, LC duplex para conector MTP® macho com acesso frontal, Monomodo (OS2)

Especificações

Especificações gerais	
Tipo de produto	Painéis e módulos
Categoria da fibra	Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Aplicação	Data Center

Normas	
RoHS	Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU

Projeto	
Contagem da fibra	8
Cor do adaptador frontal	Azul / preto
Tipo de adaptador frontal	LC duplex/MTP (com pinos)
Tipo de carcaça	Painéis e módulos
Tipo de painel ou módulo	EDGE8®
Número de adaptadores	4

Projeto do cabo	
Polaridade	Universal

Especificações ópticas - Hardware	
Comprimentos de onda	1310 nm / 1550 nm

Especificações - Conector A	
Tipo de face final	APC

Módulo de Divisão com Acesso Frontal 8F, LC duplex para conector MTP® macho com acesso frontal, Monomodo (OS2)

Dimensões	
Largura	110 mm
Profundidade	12 mm
Peso	1 kg

Informações de pedido	
Número do produto	ECM-UM08-04-E7GF-ULL
Conteúdo da Embalagem	Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega	1/1

RoHS COMPLIANT

Corning Comunicacoes Opticas • Estrada do Camorim 633 • Jacarepagua CEP 22780-070 • Rio De Janeiro, RJ Brazil
+55 21 3416 5150 • FAX: +55 21 2441 2037 • www.corning.com/opcomm/csa

Uma lista completa das marcas registrida da Corning Comunicações Ópticas está disponível em www.corning.com / opcomm / trademarks. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários. Corning Comunicações Ópticas é certificada ISO 9001. ©2026 Corning Comunicações Ópticas.Todos os direitos reservados.